



Ο ηγέτης στους λέβητες αερίου

7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

## ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ HYDROGEN READY

- ➔ Προστατευτικό καλύμμα στο θάλαμο καύσης με εσωτερική επένδυση, για μέγιστη προστασία και ηχομόνωση με πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- ➔ Δυνατότητα σύνδεσης σε συστήματα καμινάδων που λειτουργούν υπό συνθήκες θετικής πίεσης (C10-C12)

**WiFi**™ με τον θερμοστάτη Smartech Plus **NEW**

## VICTRIX TERA V2

Λέβητας συμπυκνωμάτων  
για παραγωγή ΖΝΧ  
και θέρμανση

# VICTRIX TERA V2

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

**HYDROGEN READY**

- **HYDROGEN READY**, δυνατότητα καύσης μείγματος υδρογόνου έως 20%
- Μονάδα συμπύκνωσης πολύ υψηλής απόδοσης με μονή σπείρα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μέγιστος βαθμός απόδοσης έως 108,60%
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 14 έως 100% (βήμα ανά 4%)
- Αναλογία διαμόρφωσης ισχύος του λέβητα 1:6,7
- Φιλικό προς το περιβάλλον-χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx (Class 6)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Αισθητήρες θερμοκρασίας στην είσοδο-έξοδο του εναλλάκτη θέρμανσης, για την καλύτερη προσαρμογή του κυκλοφορητή σύμφωνα με το στιγμιαίο Δt
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικής καλυπτόμενο χώρο IPX5D
- Αντιπαγωτική προστασία στους -15°C με το προαιρετικό κιτ
- **Βαλβίδα Clapet (3.032877)** - εγκαταστάσεις με συστήματα συλλογικών καπναγωγών που λειτουργούν υπό θετική πίεση (προαιρετικός εξοπλισμός)
- Νέος μοντέρνος σχεδιασμός με γυαλιστερή επιφάνεια εργασίας από λευκό διάφανο γυαλί

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



mini CRD



Crono 7



CAR V2  
Ενσύρματο ή Ασύρματο



SMARTECH PLUS

Ασύρματος θερμοστάτης Smart, τεχνολογίας Bluetooth και οθόνη e-paper για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας μέσω δικτύου WiFi



Αντιπαγωτική προστασία έως θερμοκρασία -15°C



## ΚΙΤ ΚΛΑΠΕ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ C10-C12

Το πρότυπο EN 15502 απαιτεί 2 συσκευές ασφαλείας για την αποφυγή της επιστροφής των καυσαερίων σε περίπτωση σύνδεσης με κοινά συστήματα καπνοδόχου που λειτουργούν σε θετική πίεση.

Το **VICTRIX TERA V2** διαθέτει λειτουργία λογισμικού μέσω ελεγχού αισθητήρα καυσαερίων για επαλήθευση της σωστής στεγανοποίησης της βαλβίδας clapet (ΚΩΔ. 3.032877 NEW), προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα αναστροφής των καυσαερίων.

## ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ



Ο θάλαμος καύσης αποτελείται από **μονοκόμματο** στοιχείο ανοξείδωτου χάλυβα, που εξασφαλίζει αντοχή και υψηλή αξιοπιστία στο σχηματισμό συμπυκνώματος από την ψύξη των προϊόντων καύσης.

## DOMINUS Εφαρμογή διαχείρισης λέβητα μέσω internet



Ο λέβητας **VICTRIX TERA V2** μπορεί να ελέγχεται εξ' αποστάσεως από tablet, smartphone και φορητό υπολογιστή μέσω της νέας εφαρμογής DOMINUS (για android ios & windows).

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ



Οι **μειωμένες εκπομπές**, μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και οξειδίων του αζώτου (NOx), κατέταξαν τον λέβητα **VICTRIX TERA V2** στην υψηλότερη κατηγορία 6 (Class 6), την πλέον οικολογική σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα UNI EN 297 και UNI EN 15502.

Ο **κυκλοφορητής GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης (Class A)** έχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με το παραδοσιακό κυκλοφορητή και αυτο-ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις.

| Μοντέλο            | Κωδικός  | Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw |      | Βαθμός Απόδοσης |         | Παραγωγή ZNX (Δt 30°C) lit/min | Ηλεκτρική Προστασία | Δοχείο Διαστολής lit | Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm | Βάρος άδειου λέβητα kg | Τιμή € |
|--------------------|----------|------------------------|------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------|
|                    |          | θέρμανση               | ZNX  | 80-60°C         | 40-30°C |                                |                     |                      |                       |                        |        |
| VICTRIX TERA V2 28 | 3.032930 | 24,5                   | 28,7 | 97,8%           | 108,4%  | 14,1                           | IPX5D               | 8                    | 748x440x253           | 30,4                   | 1.300  |
| VICTRIX TERA V2 32 | 3.032931 | 28,6                   | 32,7 | 97,9%           | 108,6%  | 16,4                           | IPX5D               | 10                   | 748x440x253           | 33,4                   | 1.550  |
| VICTRIX TERA V2 38 | 3.032932 | 32,8                   | 38,3 | 97,7%           | 108,5%  | 18,6                           | IPX5D               | 10                   | 748x440x253           | 36,8                   | 1.700  |

\* Με τίτλο του προβλεπόμενου πλάνου συντήρησης και πάντα με προσοχή κλάσας ανταλλακτικών

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ



ΠΑΜΕΤΡΑΦΩΣΤΕΛΝΕΣ 09/2023